

LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR REDONDO

6W
420lm

12W
900lm

18W
1440lm

24W
1920lm

32W
2560lm

48W
3840lm



DIMENSÕES DO PRODUTO (mm)

6W: Ø= 120 x A= 35


12W: Ø= 170 x A= 35

18W: Ø= 220 x A= 35

24W: Ø= 300 x A= 35

32W: Ø= 400 x A= 39

48W: Ø= 600 x A= 39



**Vida útil
25.000h**

**100-240V
Multivolt**



RESIDÊNCIAS



ESCRITÓRIOS



COMÉRCIOS



RESTAURANTES



CONDOMÍNIOS



HÓTEIS E
HOSPITAIS



CÓDIGO	POTÊNCIA	LÚMENS	RENDIM. lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
SP06R3	6W	420lm	70lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP06R6	6W	420lm	70lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP12R3	12W	900lm	75lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP12R6	12W	900lm	75lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP18R3	18W	1440lm	80lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP18R6	18W	1440lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP24R3	24W	1920lm	80lm/W	3000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP24R4	24W	1920lm	80lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP24R6	24W	1920lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP32R4	32W	2560lm	80lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP32R6	32W	2560lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP48R4	48W	3840lm	80lm/W	4000K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não
SP48R6	48W	3840lm	80lm/W	6500K	≥ 0,50	120°	IP20	>80	Não